

Emissionsarme Verfahren für Tätigkeiten mit geringer Exposition gemäß Nr. 2.9 TRGS 519

BT 18: Entfernen asbesthaltiger Estriche von mineralischem Untergrund

1 Anwendungsbereich

Abfräsen und Abstemmen asbesthaltiger Estriche – insbesondere asbesthaltiger Magnesia-Estriche – von mineralischem Untergrund.

2 Qualifikationsnachweis erbracht durch

BT 18.1: **INBO Oberflächentechnik GmbH & Co. KG**
Deutzstraße 1, 74252 Massenbachhausen

Für folgende Verfahrensschritte:

- a) Nassfräsen
- b) Ausbruch mit dem Hydrohammer
- c) Trennschneiden

BT 18.2: **Schwegler Solutions N. Schwegler GmbH**
Gewerbegebiet 7, 88213 Ravensburg

Für folgende Verfahrensschritte:

- a) Nassfräsen
- b) Ausbruch mit Hydromeißel
- c) Trennschneiden
- d) Kugelstrahlen

BT 18.3: **R.V. Steib Bodenfrästechnik & Schadstoffsanierung**
Flurstr. 46, 84030 Ergolding

Für folgende Verfahrensschritte:

- a) Trockenfräsen
- b) Ausbruch Abbruchhammer